

**FARM srl**

ANALISI E SERVIZI PER L'ECOCOMPATIBILITÀ

Uffici e Laboratori:
00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
Via Lago dei Tartari, 73

Tel : 0774_379083 r.a. 0774_379719

Fax: 0774_578272

e-mail: info.roma@farmlab.it

www.farmlab.it



LAB N° 0703

Spett.le
BASF Italia spa
via di Salone, 245
00131 ROMA (RM)

RAPPORTO DI PROVA N°: 143171TMX rev.1

PRODUTTORE: BASF ITALIA S.P.A.**LUOGO DI PRELIEVO:** BASF ITALIA S.P.A.**PRELEVATO DA:** VOSTRO OPERATORE- BASF ITALIA S.P.A.**IN DATA:** 26/05/2014**RICEVUTO IN DATA:** 26/05/2014**INIZIO PROVA:** 27/05/2014**NUMERO VERBALE DI CAMPIONAMENTO:**---**FINE PROVA:** 03/06/2014**CAMPIONE: 3171 _ Rifiuto: Acque di torre di raffreddamento CER 16 10 02**

PARAMETRO	VALORE	Unità di Misura	LOQ	METODO	Classificazione Reg. CE 1272/2008 e s.m.		Caratteristiche di Pericolo Concentrazione di pericolosità
					Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
Natura*	Inorganica	-	-	-	-	-	-
Stato fisico*	Liquido	-	-	organolettico	-	-	-
Colore*	Incolore	-	-	organolettico	-	-	-
Odore*	Inodore	-	-	organolettico	-	-	-
pH*	8,7	udpH	1	CNR IRSA 1 Q 64 Vol 3 1984	-	-	-
Richiesta Chimica di Ossigeno COD*	252	mg/kg	10	CNR IRSA 5 Q 64 Vol 3 1985	-	-	-
Metalli							
Alluminio e composti come Al	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Skin Corr. 1B	H314	HP8 (5%)
Antimonio e composti come Sb*	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Skin Corr. 1B Aquatic Chronic 2	H314 H411	HP8 (5%) HP14 (2,5%)
Arsenico e composti come As	<LOQ	mg/Kg	0,05	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H301 H400 H410	HP6 (3,5%) HP6 (5%) HP14 (0,25%)
Bario e composti come Ba*	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4	H302 H332	HP6 (25%) HP6 (22,5%)
Berillio e composti come Be*	<LOQ	mg/Kg	0,5	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Carc. 1B Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1	H350i H330 H301 H372 H319 H335 H315 H317	HP7 (0,1%) HP6 (0,5%) HP6 (5%) HP5 (1%) HP4 (20%) HP5 (20%) HP4 (20%) HP13 (10%)
Bismuto e composti come Bi*	<LOQ	mg/Kg	5	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	-	-	-
Boro e composti come B*	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 2 Acute Tox. 2 Skin Corr. 1B Carc. 1B Muta. 2 Repr. 2	H330 H300 H314 H350 H341 H361fd	HP6 (0,5%) HP6 (0,25%) HP8 (5%) HP7 (0,1%) HP11 (1%) HP10 (3%)
Cadmio e composti come Cd	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 2 STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic1	H330 H372 H400 H410	HP6 (0,5%) HP5 (1%) HP14 (0,25%)

Rapporto di Prova n°: 143171TMX rev.1



PARAMETRO	VALORE	Unità di Misura	LOQ	METODO	Classificazione Reg. CE 1272/2008 e s.m.i.		Caratteristiche di Pericolo Concentrazione di pericolosità
					Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
Cobalto e composti come Co	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 3	H334 H317 H412	HP13 (10%) HP14 (25%)
Cromo e composti come Cr	<LOQ	mg/Kg	0,2	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	-	-	-
Cromo VI e composti come Cr VI*	<LOQ	mg/Kg	2	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	Carc. 1A Muta. 1B Repr. 2 Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Skin Corr. 1A Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H350 H340 H361F H330 H311 H301 H372 H314 H334 H317 H400 H410	HP7 (0,1%) HP11 (0,1%) HP10 (3%) HP6 (0,5%) HP6 (15%) HP6 (5%) HP5 (1%) HP8 (5%) HP13 (10%) HP14 (0,25%)
Ferro e composti come Fe	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	-	-	-
Manganese e composti come Mn	<LOQ	mg/Kg	1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	STOT RE 2 Aquatic Chronic 1	H373 H410	HP5 (10%) HP14 (0,25%)
Mercurio e composti come Hg*	<LOQ	mg/Kg	0,3	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 3 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H331 H373 H400 H410	HP6 (3,5%) HP5 (10%) HP14 (0,25%)
Molibdeno e composti come Mo*	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Eye Irrit. 2 STOT SE 3 STOT RE 2	H319 H335 H373	HP4 (20%) HP5 (20%) HP5 (10%)
Nichel e composti come Ni	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Carc. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 1	H351 H317 H410	HP7 (1%) HP13 (10%) HP14 (0,25%)
Piombo e composti come Pb	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Repr. 1A Aquatic Chronic 1 Skin Irrit. 2	H302 H332 H360 H410 H315	HP6 (25%) HP6 (22,5%) HP10 (0,3%) HP14 (0,25%) HP4 (20%)
Rame e composti come Cu	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 1	H319 H302 H410	HP4 (20%) HP6 (25%) HP14 (0,25%)
Selenio e composti come Se*	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Aquatic Chronic 1	H301 H331 H410	HP6 (5%) HP6 (3,5%) HP14 (0,25%)
Stagno e composti come Sn*	<LOQ	mg/Kg	0,5	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Skin Corr. 1A Eye Dam. 1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Aquatic Acute 1 STOT RE 2	H314 H318 H302 H312 H314 H400 H373	HP4 (1%) HP4 (10%) HP6 (25%) HP6 (55%) HP8 (5%) HP14 (0,25%) HP5 (10%)
Tallio e composti come Tl*	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 2 Acute Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H300 H330 H413	HP6 (0,25%) HP6 (0,1%) HP14 (25%)
Tellurio e composti come Te*	<LOQ	mg/Kg	1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Acute Tox. 4 Repr. 1B Sens. Skin Aquatic Chronic 2	H332 H360 H317 H411	HP6 (22,5%) HP10 (0,3%) HP13 (10%) HP14 (2,5%)
Titanio e composti come Ti*	<LOQ	mg/Kg	20	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Skin Corr. 1B	H314 EUH014	HP8 (5%)
Vanadio e composti come V	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Skin Corr. 1A Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Aquatic Chronic 2	H314 H302 H314 H411	HP4 (1%) HP6 (25%) HP8 (5%) HP14 (2,5%)
Zinco e composti come Zn	<LOQ	mg/Kg	0,1	UNI EN 13657:2004 + UNI EN ISO 11885:2009	Skin Corr. 1A Acute Tox. 4 Skin Corr. 1A Aquatic Chronic 2	H314 H302 H314 H411	HP4 (1%) HP6 (25%) HP8 (5%) HP14 (2,5%)
Solventi clorurati							
Cloroformio (Triclorometano)*	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 2 Acute Tox. 4 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 Acute Tox. 4	H351 H302 H373 H315 H302	HP7 (1%) HP6 (25%) HP5 (5%) HP 4 (20%)
1,2-Diclorobenzene*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H319 H335 H315 H410	HP6 (25%) HP4 (20%) HP5 (20%) HP14 (0,25%)
1,4-Diclorobenzene*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 2 Eye Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Flam. Liq. 2	H351 H319 H400 H410 H225	HP7 (1%) HP4 (20%) H14 (0,25%)
1,1-Dicloroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 3	H302 H319 H335 H412	HP3 HP6 (25%) HP4 (20%) H14 (25%)
1,2-Dicloroetano (DCE)	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Aerosol 1 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Carc. 2	H222 H302 H332 H351	HP3 HP6 (25%) HP6 (22,5%) HP7 (1%)



LAB N° 0703

PARAMETRO	VALORE	Unità di Misura	LOQ	METODO	Classificazione Reg. CE 1272/2008 e s.m.l.		Caratteristiche di Pericolo Concentrazione di pericolosità
					Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
1,1-Dicloroetilene	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 1 Carc. 2 Acute Tox. 4	H224 H351 H332	HP3 HP7 (1%) HP6 (22,5%)
Diclorometano (Cloruro di metilene)*	<LOQ	mg/Kg	0,02	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Aerosol 1 Carc. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 3	H222 H351 H302 H332 H302 H311	HP3 HP7 (1%) HP6 (25%) HP6 (22,5%) HP6 (25%)
1,2-Dicloropropano *	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Carc. 2	H315 H319 H351	HP6 (15%) HP4 (20%) HP7 (1%)
Esacloroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 1B Aquatic Chronic 2	H350 H412	HP7 (0,1%) HP14 (25%)
1,1,1-Tricloroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Carc. 2 Ozone	H302 H311 H315 H319 H351 EUH059	HP6 (25%) HP6 (15%) HP4 (20%) HP7 (1%)
Pentacloroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,07	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 2 STOT RE 1 Aquatic Chronic 2	H351 H372 H411	HP7 (1%) HP5 (1%) HP14 (2,5%)
Tetracloroetilene	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 2 Aquatic Chronic 2	H351 H411	HP7 (1%) HP14 (2,5%)
1,1,1,2-Tetracloroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye dam. 1 Carc. 2	H302 H332 H318 H351	HP6 (25%) HP6 (22,5%) HP4 (10%) HP7 (1%)
1,1,2,2-Tetracloroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,06	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 2 Acute Tox. 1 Aquatic Chronic 2	H330 H310 H411	HP6 (0,5%) HP6 (0,25%) H14 (2,5%)
Tetracloruro di carbonio*	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT RE 1 Aquatic Chronic 3 Ozone	H351 H331 H311 H301 H372 H412 EUH059	HP7 (1%) HP6 (3,5%) HP6 (15%) HP6 (5%) HP5 (1%) HP14 (25%)
1,1,2-Tricloroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,003	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Acute Tox. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Carc. 2 Ozone	H302 H311 H315 H319 H351 EUH059	HP6 (25%) HP6 (15%) HP4 (20%) HP7 (1%)
Tricloroetilene	<LOQ	mg/Kg	0,004	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 2 Aquatic Chronic 2	H351 H411	HP7 (1%) HP14 (2,5%)
1,2,3-Tricloropropano*	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 1B Repr. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4	H350 H360F H332 H312 H302	HP7 (0,1%) HP10 (0,3%) HP6 (22,5%) HP6 (55%) HP6 (25%)
1,2-Dibromometano	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Aquatic Chronic 3	H332 H412	HP6 (22,5%) HP14 (25%)
3,3-Diclorobenzidina*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Carc. 1B Acute Tox. 4 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H350 H312 H317 H400 H410	HP7 (0,1%) HP6 (55%) HP13 (10%) HP14 (0,25%)
Bromoformio	<LOQ	mg/Kg	0,08	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 3 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2	H331 H319 H315 H411	HP6 (3,5%) HP4 (20%) HP14 (2,5%)
Epicloridrina*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Carc. 1B Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Skin Corr. 1B Skin Sens. 1	H226 H350 H331 H311 H301 H314 H317	HP3 HP7 (0,1%) HP6 (3,5%) HP6 (15%) HP6 (5%) HP8 (5%) HP13 (10%)
Cloruro di vinile*	<LOQ	mg/Kg	0,01	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Gas 1 Carc. 1B	H220 H350	HP7 (0,1%)
Solventi clorurati*	<LOQ	mg/Kg	0,2	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	-	-	-
Solventi organici							
Benzene	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Eye Irrit. 2 Muta. 1A Carc. 1A STOT RE 1	H225 H304 H319 H340 H350 H372	HP3 HP5 (10%) HP4 (20%) HP11 (0,1%) HP7 (0,1%) HP5 (10%)
Etilbenzene	<LOQ	mg/Kg	0,06	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Acute Tox. 4 STOT RE 2	H225 H304 H332 H373	HP3 HP5 (10%) HP6 (22,5%) HP5 (10%)
Isopropilbenzene (Cumene)	<LOQ	mg/Kg	0,07	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H304 H335 H411	HP3 HP5 (10%) HP5 (20%) HP14 (2,5%)

Rapporto di Prova n°: 143171TMX rev.1



LAB N° 0703

PARAMETRO	VALORE	Unità di Misura	LOQ	METODO	Classificazione Reg. CE 1272/2008 e s.m.i.		Caratteristiche di Pericolo Concentrazione di pericolosità
					Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
n-propilbenzene	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H226 H304 H335 H411	HP3 HP5 (10%) HP5 (20%) HP14 (2,5%)
Stirene	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Repr. 2 STOT RE 1	H226 H315 H319 H332 H361 H372	HP3 HP4 (20%) HP6 (22,5%) HP10 (3%) HP5 (1%)
Xileni (o+m+p)	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Skin Irrit. 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Flam. Liq. 2	H315 H312 H332 H225	HP4 (20%) HP6 (55%) HP6 (22,5%) HP3
Toluene	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Repr. 2 STOT RE 2	H304 H315 H361 H373	HP5 (10%) HP4 (20%) HP10 (3%) HP5 (10%)
Viniltoluene*	<LOQ	mg/Kg	0,06	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Acute Tox. 4 Flam. Liq. 3	H226 H304 H315 H319 H332 H226	HP3 HP5 (10%) HP4 (20%) HP6 (22,5%) HP3
1,3,5-Trimetilbenzene*	<LOQ	mg/Kg	0,07	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 2 Flam. Liq. 2	H332 H319 H335 H315 H411 H225	HP6 (22,5%) HP4 (20%) HP5 (20%) HP14 (2,5%) HP3
Tetraidrotiofene*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 (*) Acute Tox. 4 (*) Acute Tox. 4 (*) Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 3	H332 H312 H302 H319 H315 H412	HP6 (22,5%) HP6 (55%) HP6 (25%) HP4 (20%) HP14 (25%) HP3
Acetone*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Flam. Liq. 2	H225 H319 H335 H225	HP4 (20%) HP5 (20%) HP3
Acetonitrile*	<LOQ	mg/Kg	0,06	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2	H332 H312 H302 H319	HP6 (22,5%) HP6 (55%) HP6 (25%) HP4 (20%)
Alcool benzilico*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4	H332 H302	HP6 (22,5%) HP6 (25%)
Alcool etilico*	<LOQ	mg/Kg	0,06	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2	H225	HP3
Alcool isobutilico*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Flam. Liq. 2	H226 H335 H315 H318 H225	HP3 HP5 (20%) HP4 (20%) HP4 (10%) HP3
Alcool metilico*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 Acute Tox. 3 STOT SE 1 Flam. Liq. 3	H331 H311 H301 H370 H226	HP6 (3,5%) HP6 (15%) HP6 (5%) HP5 (1%) HP3
Alcool n-butilico*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Acute Tox. 4	H302 H335 H315 H318 H332	HP6 (25%) HP5 (20%) HP4 (20%) HP4 (10%) HP6 (22,5%)
2-Butossietanolo*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Acute Tox. 4	H312 H302 H319 H315 H332	HP6 (55%) HP6 (25%) HP4 (20%) HP6 (22,5%) HP6 (25%)
Cicloesanol*	<LOQ	mg/Kg	0,10	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	STOT SE 3 Skin Irrit. 2 Repr. 1B Acute Tox. 4	H335 H315 H360-D H332	HP5 (20%) HP4 (20%) HP10 (0,3%) HP6 (22,5%)
N,N-Dimetilformammide*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Flam. Liq. 2 Repr. 2	H312 H319 H225 H361f	HP6 (55%) HP4 (20%) HP3 HP10 (3%)
n-Esano*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Asp. Tox. 1 STOT RE 2 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H304 H373 H315 H336 H411	HP5 (10%) HP5 (10%) HP4 (20%) HP5 (20%) HP14 (2,5%)
Isopropanolo*	<LOQ	mg/Kg	0,07	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Flam. Liq. 2	H225 H319 H336 H225	HP3 HP4 (20%) HP5 (20%) HP3
Metilisobutilchetone*	<LOQ	mg/Kg	0,07	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H332 H319 H335	HP6 (22,5%) HP4 (20%) HP5 (20%)
DMSO*	<LOQ	mg/Kg	0,08	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	-	-	-
1,3-butadiene*	<LOQ	mg/Kg	0,07	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Gas 1 Press. Gas Carc. 1A Muta. 1B	H220 H350 H340	HP3 HP7 (0,1%) HP11 (0,1%)

Rapporto di Prova n°: 143171TMX rev.1



PARAMETRO	VALORE	Unità di Misura	LOQ	METODO	Classificazione Reg. CE 1272/2008 e s.m.i.		Caratteristiche di Pericolo Concentrazione di pericolosità
					Classe e categoria di pericolo	Indicazione di pericolo	
Metilbutilchetone*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Repr. 2 STOT RE 1 STOT SE 3	H226 H361f H372 H336	HP3 HP10 (3%) HP5 (1%) HP5 (20%)
Metiletilchetone*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	HP3 HP4 (20%) HP5 (20%)
Nitroetano*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4	H226 H332 H302	HP3 HP6 (22,5%) HP6 (25%)
1-Nitropropano*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4	H226 H332 H312 H302	HP3 HP6 (22,5%) HP6 (55%) HP6 (25%)
2-Nitropropano*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 3 Carc. 1B Acute Tox. 4 Acute Tox. 4	H226 H350 H332 H302	HP3 HP7 (0,1%) HP6 (22,5%) HP6 (25%)
Tetraidrofurano*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H335	HP3 HP4 (20%) HP5 (20%)
Glicole Propilenico*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	-	-	-
Glicole etilenico*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4	H302	HP6 (25%)
MTBE*	<LOQ	mg/Kg	0,03	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Skin Irrit. 2	H225 H315	HP3 HP4 (20%)
Pentano*	<LOQ	mg/Kg	0,06	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2	H225 H304 H336 H411 EUH066	HP3 HP5 (10%) HP5 (20%) HP14 (2,5%)
Eptano*	<LOQ	mg/Kg	0,07	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H225 H304 H315 H336 H400 H410	HP3 HP5 (10%) HP4 (20%) HP5 (20%) HP14 (0,25%)
Bis-clorometil-etere*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Carc. 1A Acute Tox. 2 Acute Tox. 3 Acute Tox. 4	H225 H350 H330 H311 H302	HP3 HP7 (0,1%) HP6 (0,1%) HP6 (15%) HP6 (25%)
1,4-Diossano*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 Carc. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H351 H319 H335	HP3 HP7 (1%) HP4 (20%) HP5 (20%)
Diisopropiletere*	<LOQ	mg/Kg	0,05	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Flam. Liq. 2 STOT SE 3	H225 H336	HP3 HP5 (20%)
Mefloquine HCl*	<LOQ	mg/Kg	1	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	Acute Tox. 4	H302	HP6 (25%)
Solventi organici aromatici*	<LOQ	mg/Kg	1,2	EPA 5035A 2003 + EPA 8060C 2006	-	-	-



COMMENTO AL RAPPORTO DI PROVA N. 143171TMX rev.1:

Attribuzione delle caratteristiche di pericolo HP ai sensi del Regolamento 1357/2014/UE

Caratteristica di pericolo	Descrizione	Indicazioni di pericolo	Limiti	Cut-off
HP1 "Esplosivo" Rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.	Il rifiuto che contiene un o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla categoria di pericolo HP1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP1.	H200 H201 H202 H203 H204 H240 H241		
HP2 "Comburente" Rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.	Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP2.	H270 H271 H272		
HP3 "Infiammabile" Rifiuto liquido infiammabile il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55°C ed inferiore o pari a 75°C; Rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che anche in piccole quantità può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; Rifiuto solido infiammabile, facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; Rifiuto gassoso infiammabile che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C ed a pressione normale di 101,0kPa; Rifiuto idroreattivo che a contatto con l'acqua sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose; Altri rifiuti infiammabili, aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.	Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP3.	H220 H221 H222 H223 H224 H225 H226 H228 H242 H250 H251 H252 H260 H261		
HP4 "Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari" Rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.	Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin Corr. 1A (H314), Skin Irrit. 2 (H315), Eye Dam. 1 (H318), Eye Irrit. 2 (H319) è pari a 1%. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin Corr. 1A è pari o superiore a 1%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP4. Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin Corr. 1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari al 5% sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP8. La caratteristica di pericolo HP4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP8.	H314 H318 H315 H319	1% 10% 20% 20%	1% 1% 1% 1%
HP5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione" Rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione	Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superata o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5. Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40°C) non è superiore a 20,5 mm ² /s. Nota: la viscosità cinematica è determinata unicamente per i fluidi.	H370 H371 H335 H372 H373 H304	1% 10% 20% 1% 10% 10%	



HP6 "Tossicità acuta" Rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.	Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossicità acuta, la somma delle concentrazioni è necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo. I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione: - per i codici Acute Tox. 1,2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331) 0,1% - per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332) 1%	H300 A.T. 1 H300 A.T. 2 H301 A.T. 3 H302 A.T. 4 H310 A.T. 1 H310 A.T. 2 H311 A.T. 3 H312 A.T.4 H330 A.T. 1 H330 A.T. 2 H331 A.T. 3 H332 A.T. 4	0,1% 0,25% 5% 25% 0,25% 2,5% 15% 55% 0,1% 0,5% 3,5% 22,5%	0,1% 0,1% 0,1% 1% 0,1% 0,1% 0,1% 1% 0,1% 0,1% 0,1% 1%
HP7 "Cancerogeno" Rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.	Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione che figurano nella tabella 6 è classificata come rifiuto pericoloso di tipo HP7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP7.	H350 Carc.1A H350 Carc.1B H351 Carc.2	0,1% 0,1% 1%	
HP8 "Corrosivo" Rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.	Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin. Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5% è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP8. Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0%.	H314	5%	1%
HP9 "Infettivo" Rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.	L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli stati membri.			
HP10 "Tossico per la riproduzione" Rifiuto che ha effetti nocivi sulla riproduzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.	Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP10.	H360 Repr.1A H360 Repr.1B H361 Repr.2	0,3% 0,3% 3%	
HP11 "Mutageno" Rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della qualità o della struttura del materiale genetico di una cellula.	Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP11.	H340 Muta1A H340 Muta1B H341 Muta 2	0,1% 0,1% 1%	
HP12 "Liberazione di gas a tossicità acuta" Rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.	Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.	EUH029 EUH031 EUH032		
HP13 "Sensibilizzante" Rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.	Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10%, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP13.	H317 H334	10%	
HP14 "Ecotossico" Rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.	L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE del Consiglio.	H400 H410 H411 H412	0,25% 0,25% 2,5% 25%	
HP15 "Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente"	Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive. Gli stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.	H205 EUH001 EUH019 EUH044		



Giudizio

Il rifiuto, di cui al campione oggetto di analisi, è stato classificato dal Produttore/Detentore in base all'origine/provenienza in una voce dell'Elenco dei rifiuti di cui alla Decisione n° 955/2014/UE del 18 dicembre del 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE e da quanto previsto dall'All. D alla Parte IV del D. Lgs 152/2006.

In base ai parametri analitici determinati secondo quanto previsto dalla Legge 116/2014 art.13 comma 5 e sulla scorta delle informazioni pervenute all'atto del campionamento, il rifiuto è classificato come **SPECIALE NON PERICOLOSO**, in quanto sul campione analizzato non risultano essere presenti sostanze in concentrazione tale da conferire ad esso alcuna delle caratteristiche di pericolo di quelle riportate al Regolamento n° 1357/2014/UE, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE con il Regolamento n. 1272/2008/CE e successivi adeguamenti, concernente i rifiuti pericolosi. Pertanto è possibile attribuire al rifiuto, di cui il campione oggetto di analisi, la seguente classificazione:

RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO Codice CER 16 10 02 : Soluzioni acquose di scarto, diverse di quelle di cui alla voce 16 10 01*

DESTINAZIONE

Sulla base dei risultati ottenuti e per quanto evidenziato se ne consiglia l'avvio ad idoneo impianto autorizzato per rifiuti non pericolosi.


U = Incertezza estesa sulla misura, calcolata applicando l'intervallo di confidenza con livello di probabilità del 95% (k=2)

ND = Non Determinabile

LQ = Limite di Quantificazione

Le prove contrassegnate dall'asterisco (*), i metodi di campionamento contrassegnati dal doppio asterisco (**) ed i giudizi espressi nelle note non sono oggetto dell'accREDITAMENTO ACCREDIA di questo laboratorio.

Il presente rapporto di prova annulla e sostituisce il precedente n° 143171TMX del 04/06/2014, per adeguamento normativo alle nuove disposizioni comunitarie in tema di classificazione rifiuti.

Firma resp. di commessa 

Roma, 04/06/2015

La Direzione Generale


Dr. F. Farinelli



Analisi eseguite presso: **farm** s.r.l.

Società Certificata
UNI EN ISO 9001:2008
Limitatamente allo scopo/sedi
SGQ Certificato n° 246

Rapporto di Prova n°: 143171TMX rev.1

- Il presente Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e NON può essere riprodotto totalmente o parzialmente salvo approvazione scritta da parte della Società FARM srl
- L'accREDITAMENTO ACCREDIA non implica l'approvazione del prodotto