

TPOLOGIA FINITURE E MATERIALI		DESCRIZIONE ARTICOLO E MATERIALI									
SCHEMA DI RIF.		PARETINI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
		PARETI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
TAMPONATURA PERIMETRALE ESTERNA IN BLOCCHI CON CEMENTO E SABBIA, CON IL SOFFITTO DI CUI IL 35% INTONACATA INTERAMENTE ED ESTERAMENTE		PARETI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
TAMPONATURA PERIMETRALE PREESISTENTE, IN PANNELLI PREFABRICATI IN C.A.V. A TAGLIO TERMICO, DEL TIPO SANDWICH- SPRESSORI CM 25, CON FINITURA ESTERNA LISCIA DI FONDO CASSE- E FINITURA INTERNA, IN CEMENTO GRIGIO TRAZZATO		PARETI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
RIVESTIMENTO INTERNO DELLE PARETI PERIMETRALI IN C.A.V. CON LASTRE IN CARTONGESSO DELLO SPES. 12,5 MM., FISSATE MEDIANTE STRUTTURA IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO		PARETI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
TRAMEZZATURA INTERNA REALIZZATA CON DOPPIA LASTRA DI CARTONGESSO SU ENTRAMBI I LATI ED INTERROSSO PANNELLO DI LANA DI VETRO, FISSATA SU PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO CON CEMENTO E SABBIA, CON IL SOFFITTO DI CUI IL 35% INTONACATO INTERAMENTE ED ESTERAMENTE		PARETI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
CARTONGESSO SU ENTRAMBI I LATI FISSATO SU PROFILATI IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO		PARETI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
TRAMEZZATURA INTERNA DEL TIPO "REI 80"		PARETI PARETI SOFITI VARE PARETI EST.									
1		TRAMEZZATURA IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA 30 X 30									
2		PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA SMALTATA 20 X 20									
3		PAVIMENTAZIONE IGNIFUGA PER INTERNI DI PALESTRE									
4		PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO PEPERINO GRIGIO									
5		MANTO IMPERMEABILE AUTOPORTANTE									
1		TINTEGGIATURA CON PITTURA LAVABILE PER INTERNI (PARETI)									
2		RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE DI CERAMICA 20X20									
3		RIVESTIMENTO IN MATERIALE VINILICO									
4		ZOCOOLINO BATTISCOPA IN CERAMICA									
5		ZOCOOLINO A GRADONI IN MARMO PEPERINO GRIGIO									
1		CONTROSOFFITTO CON VELETTE IN PANNELLI AD IMPASTO GESSOSO CON FIBRA VEGETALE, CLASSE REAZIONE AL FUOCO "0", REI 180									
2		CONTROSOFFITTO CON PANNELLI DI FIBRE MINERALI DIM. 60X60									
1		TINTEGGIATURA A TEMPERA PER INTERNI (SOFFITTI)									
2		TINTEGGIATURA A BASE DI SMLTI MURALI CON IDROSMALTO SATINATO PER PARETI ESTERNE									
1		FINESTRA E RELATIVE DIMENSIONI PER SPECIFICHE SI RIMANDA ALL'ABACO INFESSI TAV.07									
2		PORTA E RELATIVE DIMENSIONI PER SPECIFICHE SI RIMANDA ALL'ABACO INFESSI TAV.07									

