

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade comunali : VIA DELLO SCOPONE

COMMITTENTE: Comune di Nettuno

Data, 11/07/2019

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 N.P.04 | FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici aspiratrici come meglio definito nel CSA. Il cavo dovrà risultare regolare e privo di qualsiasi "residui" mobili di ogni natura con particolare attenzione alle pareti laterali. Compreso ogni onere per:-carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;-trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;-trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile. Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali chiusini. Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore. Fresatura radici da prog. 1357 a prog. 1717 Fresatura radici da prog. 1772 a prog. 2115 fresatura 2000 mq stimata | 17,00 17,00 1,00 | 360,00 343,00 2000,00 | 2,500 2,500 | 1,000 1,000 | 15'300,00 14'577,50 2'000,00 | | |
| | SOMMANO m2/cm | | | | | 31'877,50 | 0,42 | 13'388,55 |
| 2 N.P.1 | rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa, o in cemento armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessarie al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte: sulla carreggiata stradale bitumata - VOCE W/9-10 COME DA PREZZARIO REGIONE ABRUZZO 2012 POZZETTI E CHIUSINI | | | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 40,00 | 159,90 | 6'396,00 |
| 3 N.P. 03 | MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI Fornitura spruzzatura di mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,5kg/mq secondo le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante da prog. 0.00 a prog. 2115 | 1,00 | 2115,00 | 5,400 | | 11'421,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 11'421,00 | 0,71 | 8'108,91 |
| 4 B01.05.010.a | Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale STRATO BASE BINDER da prog. 1357 a prog. 1717 50% STRATO BASE BINDER da prog. 1772 a prog. 2115 50 % | 1,00 1,00 | 360,00 343,00 | 2,500 2,500 | 0,150 0,150 | 135,00 128,63 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 263,63 | 151,00 | 39'808,13 |
| 5 B01.05.014.a | Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume tradizionale quantità voce N.P. 03 MAGGIORE QUANTITA' A COMPENSAZIONE | | | | | 11'421,00 3'500,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 14'921,00 | 6,24 | 93'107,04 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 160'808,63 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 160'808,63 |
| 6 A03.03.005.c | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli Fresatura radici da prog. 1357 a prog. 1717 Fresatura radici da prog. 1772 a prog. 2115 fresatura 2000 mq stimata | 360,00 343,00 2000,00 | 2,50 2,50 | 0,150 0,150 0,010 | 2,000 2,000 2,000 | 270,00 257,25 40,00 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 567,25 | 7,09 | 4'021,80 |
| 7 A03.03.007.f | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. fresature di strade quantità parziale voce A3.03.005.c | | | | | 567,25 | | |
| | SOMMANO ton | | | | | 567,25 | 13,00 | 7'374,25 |
| 8 B01.10.001 | Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione Strisce contine sui due lati da prog. 0.00 a prog. 2653 | 2,00 | 2653,00 | 0,150 | | 795,90 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 795,90 | 5,58 | 4'441,12 |
| 9 B01.10.002 | Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di involucro INCROCIO | 2,00 | 40,00 | | | 80,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 80,00 | 5,22 | 417,60 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 177'063,40 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 177'063,40 |
| | Data, 11/07/2019 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |