

COMUNE DI NETTUNO							
RIQUALIFICAZIONE E ACCESSIBILITA' URBANA DI VIALE GIACOMO MATTEOTTI – II LOTTO FUNZIONALE							
ANALISI PREZZO							
Art. di Elenco	003					Data:	21/03/2019
Descrizione della voce:							
Masselli di cemento autobloccanti							
Fornitura e posa in opera di pavimentazione da esterno in massello autobloccante di calcestruzzo vibrocompresso, a doppio strato con marmo e quarzo naturale, nel modello: Linea Marmo SAMPIETRINO della ditta CEDA o similari, dalle dimensioni di cm 10,5X10,5, spessore cm 6, nella colorazione <i>Porfido fiammato</i> , con finitura superficiale <i>Brillante</i> , dove il colore naturale dell'inerte è posto in risalto attraverso un lavaggio della superficie con micro getti d'acqua che puliscono il granello di sabbia dal cemento e ne mettono in risalto la colorazione subito dopo la formatura del prodotto e quindi su calcestruzzo ancora fresco. La parte a vista, di spessore non minore a 4 mm, dovrà essere prodotta con sabbie naturali di marmo e quarzo (classe 0-3 mm) ben assortite e colorata con ossido inorganico. Il piano di posa, costituito da platea in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata a maglie quadrate e forata per permettere il drenaggio dell'acqua nel terreno sottostante, secondo le modalità indicate in progetto, da pagarsi a parte. Il massello autobloccante andrà posato a secco su letto di pietrisco fino (classe 0-4 mm) ben compattato e livellato, sotto il controllo della Direzione Lavori; taglio a spacco (ove dovuto), pulizia della superficie e compattazione con piastra vibrante munita di gomma. A posa ultimata la pavimentazione andrà fugata con sabbia fine di fiume fino a completo rifiuto. I masselli autobloccanti in calcestruzzo dovranno essere prodotti e controllati nelle varie fasi del processo produttivo da azienda operante in conformità alla norma UNI EN 1338:2005 con Sistema di attestazione della conformità di tipo 4 e munite di Dichiarazione di conformità che autorizza il fabbricante ad apporre la marcatura CE. La stessa dovrà figurare sui documenti commerciali di accompagnamento (bolla di consegna) della merce.							
A) Materiali							
Descrizione:		u.m.	Costo unitario	Quantità	Costo	Totale parziale	inc %
Fornitura a piè d'opera massello autobloccante cm 10.5x10.5x6		mq	€ 11.00	1	€ 11.00	€ 11.00	
Letto di pietrisco fine, classe 0-4 mm, min. cm 4		mq	€ 6.00	1	€ 6.00	€ 6.00	
		Totale materiali:				€ 17.00	45.02
B) Mano d'opera							
		u.m.	Costo unitario	Quantità	Costo	Totale parziale	inc %
Operaio specializzato		ora	€ 33.50	0.2	€ 6.70	€ 6.7	
Operaio qualificato		ora					
Operaio comune		ora	€ 28.22	0.2	€ 5.64	€ 5.64	
		Totale mano d'opera:				€ 12.34	32.68
C) Noli e trasporti							
		Totale noli e trasporti:				€ 0.51	
		Totale generale (A+B+C)				€ 29.85	
D) Spese generali (15%)							
		Totale spese generali				€ 4.48	
		Totale parziale (A+B+C+D)				€34.33	
E) Utile dell'Impresa (10%)							
		Totale utile Impresa				€ 3.43	
		Totale parziale (A+B+C+E)				€ 37.76	
		Prezzo applicato				€ 37.76	