



SEZIONE TR. RIP. (rompitratte)

MASSETTI PER PAVIMENTI E PENDENZE:
Densità 10.00 kN/mc (1000 kg/mc)

SPECIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TAMP. ESTERNE:

In accordo con il punto C7.3.6.2 della Circolare n° 67 del 21/01/2019 prevedere, per tutti i tamponamenti in muratura, l'inserimento di armatura orizzontale nei letti di malta (traliccio MURFOR) a distanza non superiore a 500mm.

SPECIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELLE TRAMEZZATURE:

Le tramezzature interne saranno realizzate tramite pareti a secco (cartongesso). Il carico riportato sui solai è pari a 500kg/mq

DIPARTIMENTO I - Direzione -

UOT Progetti Complessivi

dell'Istituto P.I.A. "Parodi-Delfino"

CUP: F51B20000730001

PROGETTO ESECUTIVO

Co-Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU

STATO DI PROGETTO:
CARPENTERIA SOLAIO +5.15

TAV
23-018-F-ST-CA-005

FILE
23-018-E-ST-CA-005_R1.pdf


DATA GIUGNO 2024

REV 01

SCALA	PLOT
-------	------

CONSORTION

CONSORZIO INNOVA
Via E. Papini, 18
00187 Roma, Italia

 Gannett Scott
The Power of TV
